


Schemat oznakowania i prowadzenia robót przy jednostronnym zajęciu jezdni dwukierunkowej dwupasowej w obszarze zabudowanym V<60 km/h i poza obszarem zabudowanym V>60 km/h



SCHEMAT DLA ROBÓT:

- rozbiórkowych
- ustawienia krawężników
- wykonania nawierzchni

UWAGA!

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ZNAKAMI:

- min. 10 m dla V<60 km/h (obszar zabudowany)
- min. 20 m dla V>60 km/h (obszar niezabudowany)

UWAGA!

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ZNAKAMI U-21a i U-21b:

- max 10 m dla V<60 km/h (obszar zabudowany)
- max 20 m dla V>60 km/h (obszar niezabudowany)

Załącznik nr 1 do projektu
"DRO-BUD"
tel./fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-102-63-49 REGON 570851067

INWESTOR
ul. ...
...
...

OBIEKT: ...
...
...

RYSUNEK: U: } æ[, æ ðÁ[à5c				NR 1.1
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA
PROJEKTANT	R: ^Á à} à, •ã		NN-8345/769/84	11/2011
OPRACOWAŁ	à ÈY [æ&@ à^\			11/2011
OPRACOWAŁ	Oæ Æ: ^: à•ã			11/2011
SPRAWDZAJĄCY				
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2011	NR UMOWY	SKALA